

KABINET - ENTHARTUNG Typ SOFT - CAB CL

02/2003

Art. Nr.	Typ	Erläuterung	Durchsatz m ³ /h	Kapazität m ³ x °dH	Harzmenge Ltr.	Ventil Typ	Typ
820 400	SOFT-CAB S - 3 CL	Standard - Kabinettanlage	1,5	50	13	WS1 TC	A
820 405	SOFT-CAB S - 4 CL	Standard - Kabinettanlage	1,5	50	13	WS1 CI	A
820 410	SOFT-CAB L - 3 CL	Standard - Kabinettanlage	2,0	80	18	WS1 TC	A
820 415	SOFT-CAB L - 4 CL	Standard - Kabinettanlage	2,0	80	18	WS1 CI	A
820 420	SOFT-CAB XL - 4 CL	Standard - Kabinettanlage	2,6	110	25	WS1 TC	A
820 425	SOFT-CAB XL - 3 CL	Standard - Kabinettanlage	2,6	110	25	WS1 CI	A
820 430	SOFT-CAB XL - N3 CL	Kabinettanlage zur Nitratentfernung	2,6	110	25	WS1 TC	A
820 435	SOFT-CAB XL - N4 CL	Kabinettanlage zur Nitratentfernung	2,6	110	25	WS1 CI	A

Ventiltyp CLACK WS1 TC, Material Kunststoff, elektromechanische Steuerung - zeitgesteuert
CLACK WS1 CL, Material Kunststoff, elektromechanische Steuerung - volumetrisch gesteuert

Optionen gegen Mehrpreis auf Anfrage
Umbau auf Gegenstrombetrieb
zusätzlicher elektrischer Kontakt

Technische Änderungen möglich