

MONEX - ENTHÄRTUNG mit FLECK Ventilen **1/2003**

Art. Nr.	Typ	Durchsatz* m³/h	Kapazität m³ x °dH	Harzmenge Ltr.	Fleck-Ventil Typ	Salzmenge kg/reg**	Tank			Solebehälter			Anschlüsse	
							Durchm.***	Höhe***	Typ	Inhalt/ ltr.	Durchm.*	Höhe*	Ein	Aus
840 210	MSP - 25	1 / 1,4	100	25	4600 Rg	4	213	1113	RT 844	100	470	800	1" BSP	1" BSP
840 220	MSP - 50	2 / 2,8	200	50	4600 Rg	8	259	1382	RT 1054	200	640	795	1" BSP	1" BSP
840 230	MSP - 75	3 / 4,2	300	75	2750 Rg	12	333	1392	RT 1354	200	640	795	1" BSP	1" BSP
840 240	MSP - 100	4 / 5,6	400	100	2750 Rg	16	356	1633	RT 1465	200	640	795	1" BSP	1" BSP
840 260	MSP - 150	6 / 7,2	600	150	2850 Rg	24	508	1669	RT 2062	300	640	995	1,5" BSP	1,5" BSP
840 270	MSP - 200	7 / 8,6	800	200	2850 Rg	32	554	1610	RT 2260	400	840	915	1,5" BSP	1,5" BSP
840 280	MSP - 250	9 / 11,5	1000	250	2850 Rg	40	625	1656	RT 2460	500	860	1125	1,5" BSP	1,5" BSP

*bei dP 1,0 / 1,8 bar

**bei 160 gr/l

***in mm

Art. Nr.	Typ	Aufstellungsmaße (ca. in mm)		
		Länge	Tiefe	Höhe
840 210	MSP - 25	1100	600	1300
840 220	MSP - 50	1400	800	1700
840 230	MSP - 75	1500	800	2100
840 240	MSP - 100	1600	800	2100
840 260	MSP - 150	1900	1000	2150
840 270	MSP - 200	2300	1000	2050
840 280	MSP - 250	2400	1100	2150

Lieferumfang:

- 1 Stück PARK – GFK Drucktank
- 1 Stück FLECK – Zentralsteuerventil
- 1 Füllung DOWEX – stark saurer Kationenaustauscher
- 1 Stück Solebehälter mit Überlaufsicherung, Siebboden und Steigrohr
- 2 Stück Düsen; oben, unten
- 1 Stück Solesaugschlauch



Die Komponenten sind nicht zusammgebaut und werden gemeinsam auf einer Palette versendet.

Technische Änderungen möglich.