

MONEX - ENTHÄRTUNG mit CLACK Ventilen **1/2003**

Art. Nr.	Typ	Durchsatz* m³/h	Kapazität m³ x °dH	Harzmenge Ltr.	Fleck-Ventil Typ	Salzmenge kg/reg**	Tank			Solebehälter			Anschlüsse	
							Durchm.***	Höhe***	Typ	Inhalt/ ltr.	Durchm.*	Höhe*	Ein	Aus
840 510	MSP-25 CL	1 / 1,4	100	25	CL WS1	4	213	1113	RT 844	100	470	800	1" BSP	1" BSP
840 520	MSP-50 CL	2 / 2,8	200	50	CL WS1	8	259	1382	RT 1054	200	640	795	1" BSP	1" BSP
840 530	MSP-75 CL	3 / 4,2	300	75	CL WS1	12	333	1392	RT 1354	200	640	795	1" BSP	1" BSP
840 540	MSP-100 CL	4 / 5,6	400	100	CL WS1	16	356	1633	RT 1465	200	640	795	1" BSP	1" BSP

*bei dP 1,0 / 1,8 bar

bei 160 gr/l *in mm

Art. Nr.	Typ	Aufstellungsmaße (ca. in mm)		
		Länge	Tiefe	Höhe
840 510	MSP-25 CL	1100	600	1300
840 520	MSP-50 CL	1400	800	1700
840 530	MSP-75 CL	1500	800	2100
840 540	MSP-100 CL	1600	800	2100

Lieferumfang:

- 1 Stück PARK – GFK Drucktank
- 1 Stück CLACK – Zentralsteuerventil
- 1 Füllung DOWEX – stark saurer Kationenaustauscher
- 1 Stück Solebehälter mit Überlaufsicherung, Siebboden und Steigrohr
- 2 Stück Düsen; oben, unten
- 1 Stück Solesaugschlauch



Die Komponenten sind nicht zusammgebaut und werden gemeinsam auf einer Palette versendet.
 Technische Änderungen möglich.