

## DUPLEX - ENTHÄRTUNG mit FLECK - Ventilen 1/2003

Art. Nr.	Typ	Durchsatz* m³/h	Kapazität m³ x °dH	Harzmenge pro Tank Ltr.	Fleck-Ventil Typ	Salzbedarf kg / Reg.	Tanks ( 2 Stück )			Solebehälter			Anschlüsse	
							Durchm.***	Höhe***	Typ	Inhalt/Ltr	Durchm.*	Höhe*	Ein	Aus
840 110	<b>DSP - 25</b>	1 / 1,4	100	25	9000	4	213	1113	RT 844	100	470	800	3/4" BSP	3/4" BSP
840 120	<b>DSP - 50</b>	2 / 2,8	200	50	9000	8	259	1382	RT 1054	200	560	980	3/4" BSP	3/4" BSP
840 130	<b>DSP - 75</b>	3 / 4,2	300	75	9000	12	333	1392	RT 1354	200	560	980	1" BSP	1" BSP
840 140	<b>DSP - 100</b>	4 / 5,6	400	100	9000	16	356	1633	RT 1465	200	560	980	1" BSP	1" BSP
840 160	<b>DSP - 150</b>	6 / 7,2	600	150	9500	24	508	1669	RT 2062	300	560	1415	1,5"BSP	1,5"BSP
840 170	<b>DSP - 200</b>	6,8 / 9,2	800	200	9500	32	554	1610	RT 2260	400	750	1160	1,5"BSP	1,5"BSP
840 180	<b>DSP - 250</b>	9 / 11,5	1000	250	2850spez	36	625	1656	RT 2460	500	900	900	1,5"BSP	1,5"BSP

\*bei dP 1,0 / 1,8 bar

\*\*bei 160 gr/l

\*\*\* in mm

Art. Nr.	Typ	Aufstellungsmaße* ca.		
		Länge	Tiefe	Höhe
840 110	<b>DSP - 25</b>	1400	600	1200
840 120	<b>DSP - 50</b>	1700	800	1600
840 130	<b>DSP - 75</b>	1850	800	2000
840 140	<b>DSP - 100</b>	2000	800	2000
840 160	<b>DSP - 150</b>	2500	1000	2050
840 170	<b>DSP - 200</b>	2800	1000	1950
840 180	<b>DSP - 250</b>	3000	1100	2050

### Lieferumfang:

- 2 Stück PARK – GFK Drucktank
- 1 Stück FLECK – TWIN-Zentralsteuerventil
- 2 Füllungen DOWEX – stark saurer Kationenaustauscher
- 1 Stück Solebehälter mit Überlaufsicherung, Siebboden und Steigrohr
- 4 Stück Düsen; oben, unten
- 1 Stück Solesaugschlauch



**Die Komponenten sind nicht zusammgebaut und werden gemeinsam auf einer Palette versendet.**

Technische Änderungen möglich