

DUPLEX - ENTHÄRTUNG DSP - CL

1/2003

Art. Nr.	Typ	Durchsatz* m³/h	Kapazität m³ x °dH	Harzmenge pro Tank Ltr.	Clack-Ventil Typ	Salzbedarf kg / Reg.	Tanks (2 Stück)			Solebehälter			Anschlüsse	
							Durchm.***	Höhe***	Typ	Inhalt/Ltr	Durchm.*	Höhe*	Ein	Aus
840 610	DSP - 25 CL	1 / 1,4	100	25	WS1 CL	4	213	1113	RT 844	100	470	800	1" BSP	1" BSP
840 620	DSP - 50 CL	2 / 2,8	200	50	WS1 CL	8	259	1382	RT 1054	200	560	980	1" BSP	1" BSP
840 630	DSP - 75 CL	3 / 4,2	300	75	WS1 CL	12	333	1392	RT 1354	200	560	980	1" BSP	1" BSP
840 640	DSP - 100 CL	4 / 5,6	400	100	WS1 CL	16	356	1633	RT 1465	200	560	980	1" BSP	1" BSP

**bei 160 gr/l

*** in mm

Art. Nr.	Typ	Aufstellungsmaße* ca.		
		Länge	Tiefe	Höhe
840 610	DSP - 25	1400	600	1200
840 620	DSP - 50	1700	800	1600
840 630	DSP - 75	1850	800	2000
840 640	DSP - 100	2000	800	2000

Die Komponenten sind nicht zusammgebaut und werden gemeinsam auf einer Palette versendet.

Preise: ab Lager Mönchengladbach, zuzügl. MWSt, einschließlich Verpackung
 Preisänderungen ohne Vorankündigung möglich. Technische Änderungen möglich

Lieferumfang:

- 2 Tanks
- 2 Harzfüllungen
- 2 Zentralsteuerventile
- 1 Steuerung mit Anschlusskabel
- 2 Automatk Magnet-Ventile
- 1 Solebehälter mit Boden
- 2 Soleventile mit 2 Schutzrohren
- 2 Solesuagschläuche
- 2 Drainageschläuche
- 1 Set Montagematerial

