

CLACK Steuerungen



TC – Steuerung

- bis zu neun wählbare vorprogrammierte Regenerationsprogramme
- zeitgesteuert
- metrische Einheiten
- zwei Bedienungsebenen
- fixe Zeiten, Schrittfolgen vorgegeben
- einsetzbar für WS 1; WS 1.25 und WS 1.5
- manuelle Regenerationsauslösung
- Regenerationsauslösung durch Druckdifferenz
- für Gleichstromregeneration



TVC – Steuerung

- 6 – Zyklen Programm vorprogrammiert
- frei programmierbar Zeiten, Schrittfolgen vorgegeben
- umschaltbar auf Zeit oder Volumensteuerung
- metrische Einheiten
- einsetzbar für WS 1; WS 1.25 und WS 1.5
- manuelle Regenerationsauslösung
- zwei Bedienungsebenen
- manuelle Regenerationsauslösung
- Regenerationsauslösung durch Druckdifferenz
- für Gleichstromregeneration



CI – Steuerung

- 9 Schritte frei programmierbar, frei programmierbare Zeiten und Schrittfolge
- für Gleich und Gegenstromregeneration
- metrisches und amerikanisches Einheiten
- einsetzbar für WS 1; WS 1.25 und WS 1.5
- vier Bedienungsebenen
- manuelle Regenerationsauslösung
- Regenerationsauslösung durch Druckdifferenz
- Zeiten und Zyklen frei programmierbar
- Wartungshinweise und Vergangenheitsinformationen